

TUILE
CANAL'TRAD⁴⁶

- Pose canal traditionnelle
- Esthétique : esprit « toits anciens », le charme et le caractère de la vieille tige de botte
- Ratio au m² compétitif : dimensions spécifiques à tégula
- 18 combinaisons de coloris possibles



Bazoges en Pareds (dép.85) - Coloris bocage

CHAPEAU CANAL'TRAD ⁴⁶						
						
Coloris	rouge	corail	bocage	terroir	maritime	brune
Code produit	CT46RG	CT46CO	CT46BO	CT46TE	CT46MA	CT46BR
Dimensions hors tout (L x l en mm)	460 x 173 (grand cornet) x 138 (petit cornet)					
Nombre de tuiles au m ²	14 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants)					
Nombre de tuiles par palette	660					
Poids unitaire (kg)	1,80					
Type d'assemblage	Blocage par maintien entre chaque tuile					
Mise en œuvre / fixation	La mise en œuvre de la tuile canal'trad ⁴⁶ doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-201 (réf. DTU 40.22)					
Nuancier						


COURANT TRADI'FIX ⁴⁶ (FOND ROND)			
			
Coloris	rouge	corail	ton vieilli*
Code produit	TF46RG	TF46CO	TF46VI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	460 x 185 (grand cornet) x 152 (petit cornet)		
Nombre de tuiles au m ²	14 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)		
Nombre de tuiles par palette	576		
Poids unitaire (kg)	1,90		
Pureau longitudinal (mm)	330 sur liteaux / 325 sur voliges		
Pureau latéral (mm)	200 à 220		
Recouvrement	130 sur liteaux / 135 sur voliges		
Type de pose	Pose sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)		
Mise en œuvre / fixation	DTA 5.1/18-2562_V1		

* compatible avec les couleurs bocage et terroir

COURANT MULTI'FIX ⁴⁶ (FOND PLAT)			
			
Coloris	rouge	corail	ton vieilli*
Code produit	MF46RG	MF46CO	MF46VI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	460 x 193 (grand cornet) x 183 (petit cornet)		
Nombre de tuiles au m ²	14 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)		
Nombre de tuiles par palette	500		
Poids unitaire (kg)	1,95		
Pureau longitudinal (mm)	330 sur liteaux / 325 sur voliges		
Pureau latéral (mm)	200 à 220		
Recouvrement (mm)	130 sur liteaux / 135 sur voliges		
Type de pose	Pose sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)		
Mise en œuvre / fixation	DTA 5.1/18-2562_V1		


* compatible avec les couleurs bocage et terroir

LES TECHNIQUES DE POSE : ÉGOUT




Pose avec courant et chapeau au même niveau

- En courant **multi'fix** ou **tradi'fix⁴⁰⁺⁴⁶**
- En chapeau coupée de départ + **canal'trad⁴⁶**



Pose avec débord de toit de 4 à 5 cm

- En courant **multi'fix** ou **tradi'fix⁴⁶**
- En chapeau coupée de départ (obligatoire) + **canal'trad⁴⁶**



Pose avec débord de toit de 12 à 13 cm

- En courant **multi'fix** ou **tradi'fix⁴⁰⁺⁴⁶**
- En chapeau **canal'trad⁴⁶**