

# TUILE CANAL'TRAD<sup>50</sup>

- Pose canal traditionnelle
- Esthétique : gabarit long pour un plus grand galbe, typique de la tuile canal traditionnelle
- Meilleur rendement au m<sup>2</sup>
- Pas de fixation entre 25 et 34 % de pente, même en front de mer
- 8 combinaisons de coloris possibles

## CHAPEAU CANAL'TRAD<sup>50</sup>

				
Coloris	rouge	corail	bocage	brune
Code produit	CTF50RG	CTF50CO	CTF50BO	CTF50BR
Dimensions hors tout (L x l en mm)	500 x 203 (grand cornet) x 160 (petit cornet)			
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	12 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants)			
Nombre de tuiles par palette	250			
Poids unitaire (kg)	2,45			
Type d'assemblage	Blocage par maintien entre chaque tuile			
Mise en œuvre / fixation	La mise en œuvre de la tuile canal'trad <sup>50</sup> doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-201 (réf. DTU 40.22)			
Nuancier				

## COURANT SUPER'FIX<sup>50</sup>

		
Coloris	rouge	ton vieilli*
Code produit	SF50RG	SF50VI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	500 x 200 (grand cornet) x 160 (petit cornet)	
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	12 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)	
Nombre de tuiles par palette	360	
Poids unitaire (kg)	2,40	
Pureau longitudinal (mm)	365	
Pureau latéral (mm)	200 à 220	
Recouvrement (mm)	135	
Type de pose	Pose sur liteaux	
Mise en œuvre / fixation	DTU 40.22	

\* compatible avec la couleur bocage



TUILE  
CANAL'TRAD<sup>50</sup>

Bressuire (départ. 79) - Coloris bocage

