

BGVU2022

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux




  
FABRICATION FRANÇAISE

## bgv'uno - brique de calepinage Ht 219 mm

Maison individuelle

### TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Mortier joint  
mince

### DIMENSIONS

L 570 x l 200 x Ht 219 mm

BGV'UNO - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM


## Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée au marché de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'uno (code produit : BGVU2031) ou en D-Carbon uno (code produit : BDCU2031), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 219 mm.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	<b>BGVU2022</b>
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	<b>570 x 200 x 219</b>
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	<b>220</b>
RECTIFICATION	<b>Rectifié - 2 faces</b>
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	<b>1,75</b>
POIDS (kg)	<b>13,80</b>
POIDS / M <sup>2</sup> (kg)	<b>111,64</b>
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	<b>120 x 106 x 167</b>
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	<b>84</b>
CODE EAN	<b>3661224231334</b>
DTU DE RÉFÉRENCE	<b>DTU 20.1</b>

## Les + produit



Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher


Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

## Mise en œuvre

### Fixbric



POSE AU PISTOLET  
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée



### Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

**Biobric**   
bouyer leroux