

LTR2027R15

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux



  
FABRICATION FRANÇAISE

## Linéau Ht 274 x L 500 mm


- réservation 15

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

### TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Powerbric



Mortier joint  
mince

### DIMENSIONS



L 560 x l 200 x Ht 274 mm

LINÉAU HT 274 X L 500 MM - RÉSERVATION 15

## Description

Le linéau rectifié Biobric est dédié aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisé pour les murs épaisseur 20 cm, il permet la réalisation d'un chaînage horizontal. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 274 mm. Il peut également être employé pour la mise en oeuvre de linéaux d'ouverture.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	<b>LTR2027R15</b>
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	<b>560 x 200 x 274</b>
ALVÉOLAGE	
RÉSERVATION BÉTON (mm)	<b>150</b>
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	<b>275</b>
RECTIFICATION	<b>Rectifié - 2 faces</b>
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	<b>1,79</b>
POIDS (kg)	<b>16,50</b>
POIDS / M <sup>2</sup> (kg)	<b>110,39</b>
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	<b>120 x 106 x 171</b>
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	<b>60</b>
CODE EAN	<b>3661216200973</b>
DTU DE RÉFÉRENCE	<b>DTU 20.1</b>
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

LINTEAU HT 274 X L 500 MM - RÉSERVATION 15

## Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réservation de 15 cm

Réalisation de chaînages horizontaux

Adapté en zone sismique

LINTEAU HT 274 X L 500 MM - RÉSERVATION 15

## Mise en œuvre

### Fixbric



POSE AU PISTOLET ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée


# Powerbric



POSE AU PISTOLET  
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée
- Respect de l'environnement
- Adapté aux bâtiments de 2e famille, R+3 max.

# Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

**Biobric**   
bouyer leroux