


PT2027R15F

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE


gelimatic - brique poteau non rectifiée Ht 270 mm

- réservation 15

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier
traditionnel

DIMENSIONS


L 500 x l 200 x Ht 270 mm

GELIMATIC - BRIQUE POTEAU NON RECTIFIÉE HT 270 MM - RÉSERVATION 15

Description

La brique poteau non rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs maçonnés en gelimatic27 (code produit : GELIM2027), elle permet la réalisation du chaînage vertical. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 270 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	PT2027R15F
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 270
RÉSERVATION BÉTON (mm)	150
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	280
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	3,57
POIDS (kg)	16,80
POIDS / M ² (kg)	121,43
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	60
CODE EAN	3661216203721
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefaire.demesdechets.fr</p>

GELIMATIC - BRIQUE POTEAU NON RECTIFIÉE HT 270 MM - RÉSERVATION 15

Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite


Réservation de 15 cm

Réalisation de chaînages verticaux

Adapté en zone sismique

Mise en œuvre

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux