

PT20306R15B

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE


thermo'bric G7b - brique poteau non rectifiée

- Ht 306 mm et réservation 15

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier
traditionnel

DIMENSIONS


L 500 x l 200 x Ht 306 mm

THERMO'BRIC G7B - BRIQUE POTEAU NON RECTIFIÉE HT 306 MM - RÉSA 15

Description

La brique poteau non rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs maçonnés en thermo'bric G7b (code produit : G750B), elle permet la réalisation du chaînage vertical. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 306 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	PT20306R15B
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 306
RÉSERVATION BÉTON (mm)	150
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	316
RECTIFICATION	Non rectifié
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	3,16
POIDS (kg)	18,00
POIDS / M ² (kg)	113,92
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	50
CODE EAN	3661216203677
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefaire.demesdechets.fr</p>

THERMO'BRIC G7B - BRIQUE POTEAU NON RECTIFIÉE HT 306 MM - RÉSA 15

Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite


Réservation de 15 cm

Réalisation de chaînages verticaux

Adapté en zone sismique

Mise en œuvre

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux